

# Scheda tecnica prodotto Corpo di chiusura TS 5000 L



Per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 2-6 su lato opposto cerniera

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- → Porte tagliafuoco e tagliafumo
- → Porte a battente destro e sinistro
- → Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- → Installazione sull'anta lato opposto cerniera e installazione su telaio lato cerniera

## Corpo di chiusura TS 5000 L



#### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- → Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- → Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- → Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- → Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- → Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- → Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- → Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

#### **DATI TECNICI**

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 5000 L				
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato cerniera				
Tipo di montaggio					
Angolo di apertura (max.)	120°				
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì				
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006				
Idoneità porte tagliafuoco	Sì				
Lunghezza	287 mm				
Larghezza	47 mm				
Altezza	60 mm				
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità				
Velocità di chiusura regolabile	Sì				
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola				
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente				
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore				
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì				
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì				
Valvole termostabilizzate	Sì				
Rivelatore fumo integrato	No				

#### **VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	029400	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	137723	Porta scorrevole acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	027351	color argento	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

### Scheda tecnica prodotto | Pagina 3 di 3

# Corpo di chiusura TS 5000 L



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	027352	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	119579	nero RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm