

2B41

ex 402/C

SERRATURA DA APPLICARE BORE-IN LOCK

SERIE
2B

2B41	402/C
	FUNZIONAMENTO Rotazione 360° (2 uscite chiave)
	SCATOLA IN ZAMA
N	Nichelato
OT	Ottonato
	CILINDRO Ø 20
20	mm 20
25	mm 25
30	mm 30
40	mm 40
	CIFRATURE
	KD chiavi differenti
A	KA chiavi uguali
X	Gruppi di KA
M	MK chiave maestra
	CHIAVI
	Art.82 nichelata (2 pz)
	FINITURE
14	US14 nichelato
OT	Ottonato
GR	Ottone grezzo (solo mm 40)
	ACCESSORI
	1 ghiera Art.401
	CONFEZIONI
	Commercio 10 pz
I	Industria 100 pz

402/C
OPERATION Rotating 360° (2 key pull)
DIA CAST BODY Nickel plated Brass plated
CILYNDER Ø 25/32" 25/32" 63/64" 1 3/16" 1 37/64"
KEY-CHANGES KD keyed differently KA keyed alike KA in groups MK master key
KEYS Art.82 nickel plated (2 pcs)
FINISHES US14 nickel plated Brass plated Unfinished brass (only 1 37/64")
ACCESSORIES 1 ring Art.401
PACKAGING Boxed in 10's Bulk in 100's

