

ZETACHEM D40

Sbloccante protettivo lubrificante

Descrizione e applicazione

Solvente multiuso che racchiude in sé i 5 aspetti fondamentali dell'attività d'ogni manutentore, che sono: 1. Effetto sbloccante/penetrante 2. Effetto idrorepellente e idroespellente 3. Potere protettivo 4. Potere lubrificante 5. Capacità sgrassante.

1. Grazie alla bassissima tensione superficiale e ad opportuni additivi, Zetachem D40 riesce a penetrare anche nelle situazioni più difficili, interponendosi tra le superfici. Quindi, per l'azione disgregante sulla ruggine e sull'ossidazione in genere e alle qualità emollienti sulle incrostazioni di natura organica, facilita lo sbloccaggio delle parti trattate.

2. Per mezzo degli ingredienti dewatering Zetachem D40 non solo repelle l'acqua e l'umidità una volta che ha aderito sulle superfici, ma la elimina dov'è presente, espellendola e sostituendovisi.

3. Espulsa l'acqua ed altre impurità, Zetachem D40 riveste le superfici di uno strato protettivo inerte, resistente agli agenti corrosivi basici o acidi, ma facilmente asportabile con solventi di qualsiasi natura.

4. La frazione d'olio paraffinico presente nella formula di Zetachem D40, oltre al già citato effetto protettivo, esplica anche quello lubrificante e scivolante.

5. Zetachem D40 è, infine, un valido solvente di lavaggio, grazie alla presenza di idrocarburi super raffinati. È attivo sugli sporchi d'origine organica (morchie, olio, grasso, cera), ma non

Preparazione

Erogare in abbondanza sull'elemento da liberare, sgrassare o proteggere. Per utilizzare lo spray montare sempre l'apposita cannucchia.

Caratteristiche

- Effetto Sbloccante / Penetrante
- Effetto Idrorepellente Ed Idroespellente
- Potere Protettivo
- Potere Lubrificante
- Capacità Sgrassante

Applicazioni tipiche

- Elimina l'umidità dai cortocircuiti e previene la ruggine
- Penetra rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo.
- Lubrifica i meccanismi in modo pulito senza attirare polvere e sporcizia.
- Rimuove macchie di catrame, grasso e colla.
- Protegge le superfici di metallo non porose da ruggine e corrosione.



Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole.

Packaging

Zetachem D40 è fornito in bombolette (24 pz per scatola) nei formati da 200 e 400ml e in taniche in forma liquida da 1 e 5lt.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differmità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

