

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera per ante con profilati a protrusione 0 125°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	71T7500D
Codice Blum	08298184
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	195,5
Codice EAN	9009494016963
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera per ante con profilati a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	125
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	per BLUMOTION 973A
Tipi di placchetta di copertura	70.7503
materiale fondello	Di zama
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	20
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	71T7500N
Codice Blum	09075903
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	184,78
Codice EAN	9002617782639
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	per BLUMOTION 973A
Tipi di placchetta di copertura	70.7503
materiale fondello	Di zama
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	20
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera per ante con profilati a protrusione 0 125°, Battuta con sormonto, fondello: a pressione



Cod. articolo	71T7530D
Codice Blum	01438641
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	201,64
Codice EAN	9009494016970
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera per ante con profilati a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	125
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	per BLUMOTION 973A
Tipi di placchetta di copertura	70.7503
materiale fondello	Di zama
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	a pressione
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	20
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA



Cod. articolo	71T7540N01
Codice Blum	03669057
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	212,88
Codice EAN	9002617881240
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	per BLUMOTION 973A
Tipi di placchetta di copertura	70.7503
materiale fondello	Di zama
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	30.5
Altezza flangia	2.2
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	71T7550
Codice Blum	07523966
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	182,64
Codice EAN	9009494295306
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
Tipi di placchetta di copertura	70T7504 - placchetta di copertura per fondello
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

CLIP top Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0 155°, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA



Cod. articolo	71T7590
Codice Blum	02370065
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	195,34
Codice EAN	9009494301533
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cerniera ad angolo ampio a protrusione 0
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	70.4503
materiale fondello	D'acciaio
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	INSERTA
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	22
Altezza flangia	4.8
diametro foratura fondello	35
diametro del foro di fissaggio	8
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	62
misura fissa/Ex fabbrica	11
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio industriale

Dettaglio prodotto

CLIP top cern. a gr. ang. di apert. 155°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	71T7600N
Codice Blum	09064563
Colore/superficie	Nichelato
Quantità imballaggi	25 / 125
Peso per 1.000 Pezzi in kg	213,58
Codice EAN	9002617781311
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	cern. a gr. ang. di apert.
Piegatura a gomito	Battuta mediana
Angolo di apertura	155
Meccanismo di chiusura	con molla
variante di cerniera	per BLUMOTION 973A
Tipi di placchetta di copertura	70.7503
materiale fondello	Di zama
superficie fondello	Nichelato
fissaggio fondello	Da avvitare
Larghezza flangia	57
lunghezza del fondello	20
Altezza flangia	3.2
diametro foratura fondello	35
distanza tra le forature	45
posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello	9.5
profondità foro fondello	11.7
minima distanza fondello	3
massima distanza fondello	8
materiale braccio	zinco
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	72
misura fissa/Ex fabbrica	1.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+/- 2 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+ 3/- 2 mm
Fessura anta	1.5
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta