

Scivola TT Kit N ovale - solo chiave, spessore porta 38-47 mm



Descrizione

Kit con serratura a ganci contrapposti senza quadro maniglia, con ganci azionati da una chiave snodata ripiegabile all'interno di due placche in ottone. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

Utilizzo

Per porte in legno scorrevoli a scomparsa o pieghevoli, con spessore compreso tra 38 e 47 mm, di locali dove la porta viene chiusa da entrambi i lati e bloccata con la chiave.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto. Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione.


NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

Contenuto del kit

1 (*)	1	1	2	2	4	4

(*) Serratura solo chiave.
 (**) I kit con foro chiave possono essere forniti con chiave a collo ridotto (variante 525).

FISSAGGIO DELLA SOTTOPIASTRA



MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello.
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti.
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre.

NB. Non assemblare le placche con le sottopiastre prima di averle fissate al pannello.

Specifiche d'ordine

Articolo	
B02928.50.XX	1

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.