


453894 - Contatto Reed per scontro 2 posizioni L=16 mm cavo 1 m argento

Disegni tecnici




		Nº
Contatto Reed per scontro 2 posizioni L=16 mm cavo 1 m argento	550	453894

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	
Distanza di funzionamento	Distanza di funzionamento 12 mm in linea d'aria libera
Contenitore	ottone
Colore	nichelato
Quote	16 mm X M10
Tipo di collegamento	con cavo 4 x 0,22 mmq, guaina bianca
Tipo di contatto	N.C. magneti entro 12 mm
Tensione d'esercizio	175 V cc
Corrente continua di contatto max.	max cont. 0,25 A
Temperatura d'esercizio	-20/+70°C
Funzionamento	+5/+50°C
Lunghezza cavi	Art. 453894 = 1 mt Art. 453544 = 10 mt



Contatto Reed 16 mm



Monitoraggio dei serramenti per mezzo di scontri con contatto magnetico, grazie ai quali è possibile riconoscere le tre posizioni del serramento: chiuso, aperto a battente e a ribalta.

È possibile collegare gli scontri con contatto magnetico a impianti di sorveglianza/allarme al fine di garantire un controllo continuo in qualsiasi stato si trovi il serramento.

Gli stessi componenti sono collegabili a termostati / condizionatori, interrompendo automaticamente il riscaldamento nel caso in cui il serramento sia aperto a battente o a ribalta.