


## 453544 - Contatto Reed per scontro 2 posizioni L=16 mm cavo 10 m (0,14 mm<sup>2</sup>) argento

### Disegni tecnici




		<b>N<sup>o</sup></b>
Contatto Reed per scontro 2 posizioni L=16 mm cavo 10 m (0,14 mm <sup>2</sup> ) argento	100	453544

### Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	
Distanza di funzionamento	Distanza di funzionamento 12 mm in linea d'aria libera
Contenitore	ottone
Colore	nichelato
Quote	16 mm X M10
Tipo di collegamento	con cavo 4 x 0,22 mmq, guaina bianca
Tipo di contatto	N.C. magneti entro 12 mm
Tensione d'esercizio	175 V cc
Corrente continua di contatto max.	max cont. 0,25 A
Temperatura d'esercizio	-20/+70°C
Funzionamento	+5/+50°C
Lunghezza cavi	Art. 453894 = 1 mt Art. 453544 = 10 mt

## Contatto Reed 16 mm



Monitoraggio dei serramenti per mezzo di scontri con contatto magnetico, grazie ai quali è possibile riconoscere le tre posizioni del serramento: chiuso, aperto a battente e a ribalta.

È possibile collegare gli scontri con contatto magnetico a impianti di sorveglianza/allarme al fine di garantire un controllo continuo in qualsiasi stato si trovi il serramento.

Gli stessi componenti sono collegabili a termostati / condizionatori, interrompendo automaticamente il riscaldamento nel caso in cui il serramento sia aperto a battente o a ribalta.