MACO GUARNIZIONI

# 468460 - Guarnizione SP7610 TPE schiumato nero 200M

## Disegni tecnici

| | | | L | | Nº |
|---|---|---|---|---|---|
| SP7610 | TPE schiumato | nero | 200 | 200 | 468460[1] |

## Caratteristiche del materiale

| | PVC morbido additivato **M** | Elastomero termoplastico pieno **SV, S** | Elastomero termoplastico schiumato **SP** | Gomma siliconica **DS** |
|---|---|---|---|---|
| Vernici all' acqua (Vernici acriliche con diluente sintetico o idrosolubili) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici poliuretaniche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici epossidiche a due componenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici con indurimento ad acido | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici a fuoco chimicamente reticolate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici alla nitro | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici a resine alchidiche | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernici PVC | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

In ogni caso, prima di esporre le guarnizioni al contatto con vernici o rivestimenti di cui non si conoscono gli effetti, verificarne la compatibilità.