



483224 - Nastro multifunzione isoChemie ISO-BLOCO MULTITEC SBA 30/4-10 6x22,5 L=135m nero

Disegni tecnici



		B			Nº
nero	6 x 22,5 m	30	4 - 10	135	483224 ¹⁾

¹⁾ Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.



483224 - Nastro multifunzione isoChemie ISO-BLOCO MULTITEC SBA 30/4-10 6x22,5 L=135m nero

Dati tecnici

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO ISO-BLOCO MULTITEC SBA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISO-BLOCO MULTITEC SBA è un nastro precompresso multifunzionale approvato MF1 con tecnologia ibrida per la tenuta all'aria, ermetico, impermeabile alla pioggia battente e termicamente isolante a 3 livelli per la sigillatura di finestre, porte e altri giunti di collegamento. La combinazione ibrida di schiuma flessibile e impregnata e di uno strato di membrana filmata ermetica e regolatrice dell'umidità consente di sigillare i giunti in modo sicuro ed economico secondo il principio «più impermeabile all'interno che all'esterno». Anche in caso di cambiamenti climatici estremi, ISO-BLOCO MULTITEC SBA offre un elevato livello di compensazione dei movimenti dei componenti dell'edificio grazie alla sua capacità di assorbimento permanente dei movimenti e impedisce in modo affidabile la perdita di calore per convezione.

APPLICAZIONE

ISO-BLOCO MULTITEC SBA è l'ulteriore sviluppo ibrido dei nastri multifunzionali convenzionali con uno strato barriera interno ed è ideale per fughe strette e per l'impermeabilizzazione di elementi costruttivi e modulari.

SPEDIZIONE

Materiale in rotoli, lunghezza rotolo: 22,5m (dimensione S), 15 m (dimensione M)

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Tenuta a 3 livelli testata MF1
- Migliore tenuta all'aria grazie alla membrana interna in pellicola
- Sigillatura economica dei giunti dei componenti edilizi
- Ottimizzazione dei costi di stoccaggio grazie all'elevata gamma di applicazioni dei giunti
- Risparmio energetico grazie all'elevato isolamento termico e ermeticità all'aria
- Clima abitativo sano grazie all'ottimizzazione del fattore f_{tsi}
- Resistenza agli agenti atmosferici senza misure aggiuntive (MF1)
- Marcatura chiara della qualità e delle dimensioni
- Conforme alla EPBD
- Conforme ai requisiti della legge sull'energia degli edifici e alle raccomandazioni della «guida al montaggio» RAL
- 10 anni di garanzia di funzionamento*

* Alle condizioni del produttore (disponibili su richiesta).



ISO-Chemie GmbH \ Ufficio Italia \ Tel.: +39 02947 56 159 \ Fax: +39 02947 56 160 \ info@iso-chemie.it \ www.iso-chemie.it



483224 - Nastro multifunzione isoChemie ISO-BLOCO MULTITEC SBA 30/4-10 6x22,5 L=135m nero

ISO-BLOCO MULTITEC SBA

Dati tecnici	Normativa	Classificazione
Descrizione materiale		schiuma morbida poliuretanicca impregnata con tecnologia ibrida
Colore		antracite
Tenuta alla pioggia battente delle fughe	DIN EN 1027	$\geq 600\text{Pa}$
Resistenza alle variazioni di temperatura	DIN 18542	da -30°C a $+80^\circ\text{C}$
Classificazione secondo	DIN 18542-2020	MF1
Coefficiente di permeabilità fughe	DIN EN 12114	$a < 0,05 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^2]$
Protezione del livello funzionale	DIN 18542	conforme
Compatibilità con materiali edili adiacenti	DIN 18542	conforme
Tolleranza dimensionale	DIN 7715 TP P3	conforme
Classificazione di materiali edili	DIN 4102	B1 (difficilmente infiammabile)
Conducibilità termica	DIN EN 12667	$\lambda_{10, \text{K}} \leq 0,049 \text{ W} / \text{m} \cdot \text{K}$
Valore U	DIN 4108-3	$U = 0,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,7 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,65 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
larghezza nastro 65mm / 70 mm / 75 mm		
Isolamento acustico		fino a 54 dB
Gestione dell'umidità	DIN 4108-3 DIN EN ISO 10077-2	costanza di asciugatura tramite la tecnologia ibrida
Tempo di stoccaggio		1 anno, all'asciutto e in confezione originale
Temperatura di stoccaggio		da $+1^\circ\text{C}$ a $+20^\circ\text{C}$

Campo di impiego** larghezza fuga (MF1)	Lunghezza rullo (metri)	Larghezza nastro (mm) / contenuto del cartone (metri)							
		30	35	40	45	54	60	64	
S / 4 – 10 mm	22,5	247,5	225,0	225,0	180,0	157,5	135	135	
M / 6 – 20 mm	15	165,0	150,0	150,0	120,0	105,0	90	90	

** Fare attenzione a eventuali movimenti dei componenti e temporanee variazioni in lunghezza delle fughe al momento in cui si determina il tipo di nastro da utilizzare.

ACCESSORI

ISO-TOP ADESIVO FLEX XP per l'incollaggio dei giunti a nastro

L'ultima versione si può trovare sulla nostra homepage: www.iso-chemie.it

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze. Vanno considerate pertanto come informazioni di orientamento e non come specifiche. Il serramentista è tenuto a testare il prodotto prima dell'utilizzo. Non offriamo una garanzia giuridicamente vincolante riguardo determinate proprietà o idoneità per uno scopo specifico, ecc. Non ci assumiamo alcuna responsabilità. Ci riserviamo la possibilità di cambiamenti.

IT-825026



**483224 - Nastro multifunzione isoChemie ISO-BLOCO
MULTITEC SBA 30/4-10 6x22,5 L=135m nero**