



Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure mm Measures mm								Packaging		Note	BANDELLE A "T" CON ZANCA A 90° "T" HINGES WITH 90° FLAP CRANKED			
		IN			BB	A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	U.M.	Pack					
Serie / Series SMERALDA Modello / Model Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked	cm 16 - zanca 35	FBC 0017Z 38	●		●	160	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12			Serie / Series Modello / Model SMERALDA Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked Dimensioni / Dimensions available cm 16 cm 20 	Serie / Series Modello / Model VALGARDENA Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked Dimensioni / Dimensions available cm 16 cm 20 	
	cm 20 - zanca 35	FBC 0017Z 39	●		●	200	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12	3,0				
	cm 16 - zanca 45	FBC 0017Z 48	●		●	160	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	2,8				
	cm 20 - zanca 45	FBC 0017Z 49	●		●	200	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	3,1				
Serie / Series VALGARDENA Modello / Model Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked	cm 16 - zanca 35	FBC 0662Z 38	●			160	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12					
	cm 20 - zanca 35	FBC 0662Z 39	●			200	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12	3,0				
	cm 16 - zanca 45	FBC 0662Z 48	●			160	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	2,8				
	cm 20 - zanca 45	FBC 0662Z 49	●			200	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	3,1				
Serie / Series GIOTTO Modello / Model Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked	cm 18 - zanca 35	FBC 0087Z 3V	●			180	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12			Serie / Series Modello / Model GIOTTO Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked Dimensioni / Dimensions available cm 18 	Serie / Series Modello / Model CUORE Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge 90° flap cranked Dimensioni / Dimensions available cm 16 cm 20 	
	cm 18 - zanca 45	FBC 0087Z 4V	●			180	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	3,9				
Serie / Series CUORE Modello / Model Bandella a "T" zanca a 90° "T" hinge90° flap cranked	cm 16 - zanca 35	FBC 0090Z 38	●			160	78	30	3,5	12	51	35	35	pcs	12					
	cm 16 - zanca 45	FBC 0090Z 48	●			160	78	30	3,5	12	51	35	45	pcs	12	2,8				



- =IN ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri nero RAL 9005
zinc treatment iron black powder coating
- =IF ferro fondo zincato e copertura polveri poliesteri finitura Brait
"Brait" finish iron
- =BB ottone brunito
brunished brass



I prodotti in ottone sono disponibili su richiesta
Brass made items are available only on request



La boccola di riduzione va utilizzata con i cardini con perno Ø10, questo permette un innalzamento generale della qualità del prodotto in quanto:

- rimuove i giochi di accoppiamento tra perno ed occhio;
- evita i cigolii in fase di movimentazione dell'anta;
- evita all'acqua e ad altri detriti di depositarsi causando la formazione della ruggine.

Reduction bush should be used with the pillars with pin Ø10, this makes a general rise of the quality of the product as:

- removes space between pairing pin and eye;
- avoid the creaks when handling the leaf;
- avoid the deposition of water and other debris that cause the formation of rust.



Boccola di riduzione anti-sfilamento perno
Reduction and anti-removing pin bush