Cerniera R60, registrabile per porte a filo



Descrizione

Cerniera registrabile diametro 16 mm, per porte a filo, con ali sovrapposte simmetriche. Perno del maschio in acciaio inox, con sfera girevole sulla sommità per una ottimale rotazione della cerniera.
Progettata per lasciare aria 3 mm tra anta e telaio, se le ali vengono incassate. Prodotto certificato secondo EN 1935 e marcato CE.

Regolazione verticale: di 6 mm con chiave a brugola da 5 mm e tramite l'apposita vite alla base del corpo cerniera.

Regolazione laterale: grazie all'inserimento degli appositi spessori tra l'ala della cerniera e l'anta o il telaio. Disponibili spessori da 1 mm e 2 mm.

Fissaggio

Montare le ali incassate e fissarle con viti diametro 4,5 mm, lunghezza almeno 40 mm, a seconda delle esigenze.







NB. *La cerniera in figura è dx.*





REGOLAZIONE CERNIERA



Spessore compensatore



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON SPESSORE



NB. *In abbinamento alla cerniera art. E10083.16.XX e E10084.16.XX.*

Specifiche d'ordine

Materiale	Rif.	Articolo	Spessore	Tipo	Descrizione
ACCIAIO	❶	E10083.16.XX		dx	Cerniera registrabile
		E10084.16.XX		sx	Cerniera registrabile
	❷	E10085.16.XX		dx	Cerniera registrabile
		E10086.16.XX		sx	Cerniera registrabile
	❸	E10087.16.XX		dx	Cerniera registrabile
		E10088.16.XX		sx	Cerniera registrabile
PLASTICA	❹	E09010.00.01	(1 mm)		Spessore compensatore
		E09010.01.01	(2 mm)		Spessore compensatore

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.*

Coperture disponibili



MATERIALE PLASTICO:
Art. E21205.16.XX
per ø16 mm

NB. *Per finiture, dimensioni e codici completi, consultare il capitolo "Coperture".*