



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

ECOSTUCCO

DESCRIZIONE:

ECOSTUCCO è un idrostucco formulato e composto con materie prime di qualità, adatto ad uso interno, privo di solventi. E' particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura di superfici murali e del legno prima dell'applicazione della pittura o della verniciatura.

Fra le sue principali caratteristiche vi sono: buona carteggiabilità, calo limitato, buon ancoraggio sul supporto con minimo assorbimento.

Disponibile in 15 colorazioni, tutte stabili alla luce.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	Pasta
Colore	Conforme ad etichettatura
Odore	Inodore
Densità	2.010 gr/Lt
Diluizione	idrosolubile (pronto all'uso)
Essiccamento	6-8 ore con normali valori di umidità. Verniciabile dopo 24 ore.
Spessore:	fino a 10mm per applicazione

MODALITA' D'USO:

Il prodotto è pronto all'impiego, si applica con una spatola direttamente nell'imperfezione e lo si lascia asciugare per circa 6/8 ore. Carteggiare l'eccesso, sovratingere, sovraverniciare o sovracerare

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 250 gr. (125 ml), 500 gr. (250ml.), 01 Kg. (500ml.), 05 Kg (2500 ml).

STOCCAGGIO:

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente.