



Olio per piani di lavoro 2052

Privo di solventi

150 ml - 375 ml - 1 l - 2,5 l - 10 l



Fondo, finitura e cura per tavoli, piani di lavoro e giocattoli. Idoneo per superfici in legno assorbenti.

- Completamente dichiarato e a basse emissioni
- Da materie prime naturali
- 97% rinnovabile e minerale
- Privo di solventi e traspirante
- Incolore
- Resistente
- Resistente al sudore e alla saliva
- Idrorepellente e resistente contro lo sporco
- Resistente alle macchie
- Certificato: normativa per giocattoli, test dermatologico e idoneo al contatto con alimenti



Raumluft Emissionen

Caratteristiche:


L'olio per piani di lavoro BIOFA è una speciale miscela di oli naturali e resine con buona resistenza alle macchie. Le superfici asciugate soddisfano le disposizioni della LFGB e del Regolamento (CE) n. 1935/2004 per gli oggetti a contatto con gli alimenti, la normativa EN 71, parte 3 (sicurezza per i giocattoli per bambini) e DIN 53160 (resistenza al sudore e alla saliva). Penetra bene nel legno, è a diffusione, antistatico, resistente ai liquidi e ravviva la struttura e il tono naturali del legno trattato.

Componenti:

Olio di lino, olio di legno, resina di olio di ricino-colofina, microcera, argilla rigonfiante, balsamo di olio di trementina, antischiuma, essicante al manganese, calcio e zirconio, antiossidante.

Fasi di lavoro:

- 1. Pretrattamento:** Il substrato deve essere asciutto (umidità del legno inferiore al 12%), pulita, priva di polvere e grasso. Levigatura finale con grana 180 - 200.
- 2. Mano di fondo:** Applicare l'olio per piani di lavoro con un pennello, un rullo, una spugna o a spruzzo. Dopo 20-30 minuti di penetrazione, stendere o rimuovere l'olio





rimanente sulle aree ancora assorbenti e lucidare con un Pad verde. Infine lucidare con un Pad bianco.

3. Mano intermedia e finale: Il giorno successivo applicare nuovamente uno strato sottile e procedere come sopra. Se necessario, applicare una terza mano a seconda dell'assorbenza della superficie.

4. Pulizia degli attrezzi: Pulire subito dopo l'uso con il detergente per pennelli BIOFA 0600 (senza solventi) o con il diluente 0500.

5. Pulizia e cura delle superfici: Pulire con un detergente a pH neutro e acqua tiepida. Consigliamo il detergente universale BIOFA NACASA 4059. Per la cura e manutenzione della superficie, una volta completamente asciutta, pulirla e oliarla nuovamente come descritto sopra. Carteggiare le aree ingrigite e rovinare con carta vetrata fine (grana 240) o un Pad e oliarle nuovamente. Oliare almeno una volta al mese le aree fortemente sollecitate.

Importante:

Effettuare dei test preliminari! Sulla superficie non deve rimanere alcuno strato di olio! Durante la lavorazione e l'essiccazione del prodotto, garantire una circolazione dell'aria ottimale! Non lavorare a temperature inferiori ai 16°C!

Essiccazione:

Asciutto e riverniciabile dopo ca. 16-24 ore (20°C/50-55% di umidità relativa). L'asciugatura completa richiede circa 7-10 giorni.

Consumo/resa per mano:

1. mano 25-35 ml/m² o 30-40 m²/l.
2. e 3. mano 5-10 ml/m² o 100-200 m²/l, a seconda dell'assorbenza della superficie..

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Possibile formazione di pellicola. Rimuovere la pellicola prima dell'uso. Se necessario, filtrare l'olio.

Contenitori:

150 ml bottiglia di vetro
375 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l latta laccata all'interno

Smaltimento:

Smaltire i residui liquidi di prodotto e i contenitori non completamente svuotati e puliti presso un punto di raccolta per vecchie pitture/vernici oppure smaltirli secondo le normative di legge locali/nazionali. Piccole quantità rimanenti e materiali di lavoro imbevuti possono essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo che si sono asciugati. Inviare al riciclo solo contenitori completamente svuotati e puliti.

Codice CER secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti: 08 11 12.

Informazioni sui pericoli e sulla sicurezza:

Contiene olio balsamico di trementina. Può causare reazioni allergiche. Consigli per chi soffre di allergie: Tel.: +49(0)7164-9405-0. Conservare i materiali da lavoro e gli indumenti imbevuti di prodotto in un contenitore metallico ermetico oppure immergerli in acqua e stenderli su una superficie non infiammabile (rischio di autocombustione!). Il prodotto in sé non è auto infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se è necessaria una consulenza medica, tenere pronta la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Assicurarsi di avere un'accurata protezione della pelle! Durante la spruzzatura, non inalare il vapore nebulizzato e indossare una protezione delle vie respiratorie adeguata (filtro combinato A2/P2) e occhiali di protezione. Utilizzare una protezione respiratoria (filtro antipolvere P2) durante la carteggiatura. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. E' possibile un odore tipico delle materie prime naturali.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

2052 contiene max. 10 g/l VOC.