



Olio per parquet speciale


Privo di solventi

150 ml - 375 ml - 1 l - 2,5 l - 10 l



Fondo o mano finale per pavimenti all'interno. Per superfici assorbenti in legno, sughero, pannelli multistrato, pannelli FU, MDF e OSB.

- Completamente dichiarato e a basse emissioni
- Da materie prime naturali
- 97% rinnovabile e minerale
- Traspirante e antistatico
- Respinge sporco e acqua
- testato con successo per l'aria interna poco inquinante
- Soddisfa la normativa per parquet DIN EN 14342
- Certificato Natureplus
- Certificato QNG-Ready



Caratteristiche:

BIOFA olio per parquet è una cottura di olio-resina priva di solventi realizzata al 97% con materie prime rinnovabili e minerali. Affina permanentemente il legno e crea una superficie durevole. Viene sottolineato il carattere naturale del legno che ottiene una finitura satinata. Per pavimenti in legno, pannelli Sterling OSB e altri pannelli in legno, pannelli multistrato e substrati simili all'interno. È stato testato con successo per un clima interno poco inquinante, è certificato Natureplus e QNG e soddisfa i requisiti della norma parquet DIN EN 14342. Numero di approvazione DIBt: Z-157.10-68.


Componenti:

Olio di lino (Paese di origine: Kazakistan), olio di canapa, olio di cartamo, Resina di cottura a base di acido grasso di tallolio e olio di linol, olio di legno, olio di ricino, olio di lolla di rosa, essiccatore di cobalto, zirconio e manganese, antiossidanti.

Lavorazione:

1. Pretrattamento: Il substrato deve essere asciutto (umidità del legno max. 12 %), pulito e privo di altri rivestimenti. Carteggiatura finale grana 120-150.

2. Mano di fondo: Mescolare bene l'olio per parquet BIOFA e applicare uniformemente con un rullo in velluto a pelo corto o spatola in gomma. Professionalmente l'olio può essere applicato anche con una spatola in acciaio inox a doppia lama.





Durante l'applicazione con spatola, assicurarsi di non applicare uno strato troppo sottile. La quantità di applicazione è in base all'assorbimento del legno. Dopo un periodo di penetrazione di un'ora, eliminare o distribuire eventuale eccesso di olio sulle parti di legno ancora assorbenti con una spatola in gomma. Infine lavorare il pavimento con una levigatrice e un Pad verde e lucidare con un Pad bianco.

3. Mano finale: Per pavimenti fortemente sollecitati o molto assorbenti, applicare una seconda mano il giorno seguente. In questo caso, applicare sulla superficie una quantità di olio minore. Dopo 30-60 minuti di penetrazione distribuire l'olio in eccesso sulle parti ancora assorbenti con una spatola in gomma e lucidare con un Pad bianco. In alternativa, come seconda mano può essere applicata della cera con BIOFA cera di finitura priva di solventi 2063 (Consultare la scheda tecnica del prodotto 2063!).

4. Pulizia degli attrezzi:

Subito dopo l'uso pulire con BIOFA detergente per pennelli 0600 (privo di solventi) o BIOFA diluente 0500.

5. Pulizia, cura e manutenzione: Per le prime 4 settimane pulire il pavimento trattato con 2059 solo a secco. Eseguire la pulizia umida con NACASA Art. Nr. 4010 e mantenere con NAPLANA Art. Nr. 2085 o NAPLANA Plus antiscivolo Art. Nr. 2086. **(Seguire le istruzioni per la cura!)**

In presenza di segni di usura della superficie, pulire il pavimento e infine trattare con BIOFA olio per parquet 2059 oppure BIOFA 2063 cera di finitura priva di solventi. Le superfici trattate con BIOFA 2063 cera di finitura priva di solventi sono da ritrattare solo con BIOFA 2063. In questo caso sono da utilizzare l'olio per parquet 2059. È importante trattare la superficie prima di consumare lo strato fino al legno grezzo, altrimenti si deve procedere alla carteggiatura e a una nuova applicazione.

Importante:

Sulle assi del pavimento, le giunture devono essere verniciate con un pennello o un pittore per superfici! Effettuare un test preliminare! Durante la lavorazione e l'essiccazione dei prodotti garantire una circolazione ottimale dell'aria fresca! Non lavorare a temperatura inferiore a 16°C! **Nota urgentemente: Su vecchi pavimenti le fughe esistenti dovranno essere riempite prima della oliatura. Posare nuovi pavimenti senza giunti o anche riempirli.**

In generale è importante assicurarsi che nelle fessure rimanenti penetri la minor quantità possibile di olio. Se ciò non è possibile o desiderato, utilizzare solo oli a base solvente come olio di cera dura opaco 2033, olio duro universale 2044 o olio di cera dura 2055. Nel caso di listoni di parquet flottanti, il collegamento e l'incollaggio delle linguette e delle scanalature devono essere eseguiti in modo tale da ottenere un collegamento stretto e stabile (senza gioco). La mancata osservanza di queste linee guida può causare perdite di olio o rumore durante il calpestio.

Essiccazione:

Dopo circa 12-16 ore (20°C/50-55% umidità relativa) la superficie è asciutta e può essere rilavorata. Il pavimento è pedonabile con cautela dopo 24 ore. Completa essiccazione e piena resilienza dopo 7-10 giorni.

Consumo/resa per applicazione

In conformità con l'approvazione del regolamento edilizio (DIBt), vengono applicati 2 strati di olio speciale per parquet da 20 g/m² (21 ml/m²) ciascuno. In alternativa è possibile applicare 1x 20 g/m² o 22 ml/m² Universal Hard Primer 3755 senza solventi e 1x 20 g/m² o 21 ml/m² di olio speciale per parquet. Di norma il consumo e la resa sono di 15-20 ml/m² oppure 50-70 m²/l a seconda dell'assorbimento del supporto. Se necessario, determinare tramite ordine di prova.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di pelle. Rimuovere la pelle prima del riutilizzo. Se necessario, filtrare l'olio!

Confezione:

Bottiglia in vetro da 150ml, lattina/secchio in banda stagnata verniciata internamente da 375ml, 1l, 2,5l, 10l.

Smaltimento:

Smaltire i residui del prodotto liquido e i contenitori non completamente svuotati e puliti presso un punto di raccolta per vecchie pitture/vernici oppure smaltirli secondo le normative di legge locali/nazionali. Piccole quantità rimanenti e materiali di lavoro imbevuti possono essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo che si sono asciugati.

Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati e puliti.

Codice rifiuto CER secondo la lista europea dei rifiuti: 08 01 12

**Istruzioni di sicurezza:**

Conservare i materiali da lavoro e gli indumenti imbevuti del prodotto in un contenitore metallico a chiusura ermetica oppure innaffiarli e stenderli su una superficie non infiammabile ad asciugare (pericolo di autoaccensione!) Il prodotto in sé non è autoinfiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se è necessario il consiglio del medico, tenere pronta la confezione o l'etichetta. Non entrare in contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Garantire un'adeguata protezione della pelle. Durante la spruzzatura non inalare lo spray e il nebulizzato e indossare una protezione respiratoria adeguata (filtro combinato A2/P2) e occhiali di sicurezza. Utilizzare una protezione respiratoria (filtro antipolvere P2) durante la levigatura. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Un odore tipico della specie delle materie prime naturali è possibile e può essere percepito come fastidioso! In caso di utilizzo su diversi tipi di legno, dopo il processo di essiccazione e indurimento possono verificarsi valori di emissione diversi a causa delle proprietà specifiche del legno.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta!

Etichettatura VOC secondo le linee guida Decopaint e ChemVOCfarbenV:
Valore limite UE (Cat. A/f): 700 g/l (2010).
2059 contiene max. 1 g/l COV.

GISCODE: Ö 10+