

477661 - Solvente IIIbruck AA290 per schiuma bombola 500ml

Disegni tecnici



		N≌
bombola 500ml	12	477661

A Cosa Serve

- AA290 è provvisto di un adattatore per il fissaggio alle pistole e di un ugello per la polverizzazione.
- AA290 si utilizza in modo particolare per rimuovere la schiuma espandente non indurita.
- Può anche venire utilizzato per la pulizia di residui di vernice fresca, di cera, di grassi, di oli, nonché di colle.

Caratteristiche

· Solvente a base di acetone, in bombola

Vantaggi

- · Praticità d'uso
- · Doppia funzionalità: con pistola e come spray

Applicazione

Preparazione:

• Coprire le superfici adiacenti, pareti e pavimenti nell'area di lavoro.

Utilizzo come un detergente delle pistole:

- Rimuovere la bomboletta di schiuma dalla pistola
- Avvitare il Detergente AA290 alla pistola tramite l'adattatore specifico per le pistole
- Spruzzare il Detergente AA290 in modo da espellere tutta la schiuma rimasta nella pistola
- Lasciar riposare la pistola per un massimo di 15 minuti al fine di permettere al Detergente di agire
- Spruzzare ulteriormente il Detergente
- Rimuovere il Detergente dalla pistola
- Asciugare con uno straccio gli eccessi di Detergente sull'adattatore. Spruzzare quindi la filettatura dell'adattatore con lo Spray di manutenzione per pistole per evitare anche l'incollagio della pistola alle bombolette di schiuma
- Avvitare una nuova bomboletta, preventivamente agitata, estrudere un po' di schiuma al fine di eliminare i residui di detergente rimasti nella pistola. La pistola è nuovamente pronta per l'uso.

Utilizzo come Spray:

- Fissare l'ugello di polverizzazione sulla valvola della bomboletta di AA290 (tenere lontano dagli occhi)
- Tramite l'ugello di polverizzazione, spruzzare AA290 sulle superfici da pulire, lasciare agire per qualche istante e quindi asciugare con uno straccio.

477661 - Solvente Illbruck AA290 per schiuma bombola

Precauzioni

- · Recipiente sotto pressione
- Proteggere dai raggi solari, non esporre a temperature superiori a +50 °C
- Non forzare per aprire, non forare, non bruciare, anche i recipienti vuoti dopo l'utilizzo
- Non spruzzare verso una fiamma o su un corpo incandecente
- Conservare fuori portata dei bambini
- Conservare al riparo da sorgenti di ignizione
- · Non fumare
- Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Non respirare i vapori
- · Non gettare i residui nelle fognature
- Effetturare delle prove di compatibilità prima dell'utilizzo
- Immagazzinare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato

Specifiche tecniche

Caratteristiche	Norma di Prova	Classificazione
Temperatura di lavorazione		+5 °C fino a + 25 °C
Colore		trasparente
Stoccaggio		immagazzinare in posizione verticale, proteg- gendo da fonti di eccessivo calore e dal gelo in luogo asciutto
Durata a magazzino		24 mesi

Disegni d'applicazione

