

Scivola Kit F ovale - placche cieche



Descrizione

Kit placche da incasso in ottone per porte scorrevoli.

Utilizzo

Il kit è adatto alla movimentazione di porte scorrevoli a scomparsa in legno, senza serratura. Da utilizzare ad esempio sulla seconda anta di porte scorrevoli a due ante.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

Componenti

- 2 placche cieche in ottone
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre

FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA

MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

NB. Non assemblare le sottopiastre con le placche prima di averle fissate al pannello.

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B01927.00.XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.